

Carreta indicada para o transporte de grãos e cargas pesadas.



Qualidade e Robustez

- Construída em aço carbono de extrema dureza, com chassi reforçado, chapa estampada conformada e colunas envoltivas em "U", suportando grandes esforços;
- Tampa traseira com destravamento automático, preparada também para abertura total através de dobradiças e fixação lateral;
- Com suporte para uso de sobre-tampas, aumentando a capacidade de carga (m³);
- Basculamento através de cilindro hidráulico de três estágios, acionado pelo comando hidráulico do trator;
- Modelos CFG 6.0 e 8.0 com um cilindro para basculamento e CFG 15.0 com dois cilindros;
- Equipamento com certificação NR 12.



Especificações Técnicas

Modelo	Capacidade t	Capacidade m³	Rodado	Peso (Kg)	Potência (CV)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Dimensões da caixa (m)
CFG 6.0	7,2	3,8	RD 16	1.120	70	5.100	2.350	2.050	3,6 x 1,8 x 0,6
CFG 6.0	7,2	3,8	RT 16	1.265	70	5.100	2.300	2.200	3,6 x 1,8 x 0,6
CFG 6.0	7,2	3,8	RS 20	1.210	70	5.100	2.200	2.150	3,6 x 1,8 x 0,6
CFG 8.0	7,2	5,0	RD 16	1.305	70	5.100	2.350	2.250	3,6 x 1,8 x 0,8
CFG 8.0	7,2	5,0	RT 16	1.350	70	5.100	2.400	2.300	3,6 x 1,8 x 0,8
CFG 8.0	7,2	5,0	RS+RD 16	1.380	70	5.300	2.200	2.350	3,6 x 1,8 x 0,8
CFG 15.0	14,0	9,7	RT 15.5	2.370	80	6.300	2.750	2.800	4,5 x 2,3 x 0,9
CFG 15.0	14,0	9,7	RT 20	2.445	100	6.300	2.600	2.850	4,5 x 2,3 x 0,9
CFG 15.0	14,0	9,7	RS+RD 20	2.300	100	6.400	2.750	2.750	4,5 x 2,3 x 0,9

COM GUINDASTE

Carreta equipada com guindaste para carregamento de bolsas, bags, fardos, entre outros produtos.



Opcionais

- Caracol para grãos de 250 mm.
- Guindaste.
- Freio hidráulico.
- Pneus.

COM CARACOL

Carreta equipada com caracol para descarga de grãos.

