# CAF

# CARRETA AGRÍCOLA FORRAJERA

**5.0 / 6.0 / 8.0**

*Ideal para el transporte de ensilado y productos ligeros.*




## ¡Practicidad y eficiencia!

- Fabricado en acero al carbono;
- Sistema de basculamiento mediante un cilindro hidráulico, accionado por el sistema hidráulico del tractor;
- Compuerta trasera con apertura vertical o lateral;
- Tapas laterales extraíbles, lo que facilita la carga y descarga de productos;
- Equipo con certificación de conformidad con los requisitos de la NR-12.




## Opcionales

- Freno hidráulico.
- Neumáticos.

## Especificaciones Técnicas

| Modelo | Capacidad (t) | Capacidad ($m^3$) | Configuración de ruedas | Peso (kg) | Potencia (CV) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Dimensiones de la caja (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF 5.0 | 5,0 | 5,0 | RD 16 | 1.095 | 50 | 4.450 | 2.200 | 2.250 | 3,0 x 2,0 x 0,9 |
| CAF 5.0 | 5,0 | 5,0 | RT 16 | 1.200 | 50 | 4.450 | 2.200 | 2.450 | 3,0 x 2,0 x 0,9 |
| CAF 5.0 | 5,0 | 5,0 | RS+RD 16 | 1.205 | 50 | 4.600 | 2.200 | 2.400 | 3,0 x 2,0 x 0,9 |
| CAF 5.0 | 5,0 | 5,0 | RS+RS 16 | 1.135 | 50 | 4.600 | 2.200 | 2.400 | 3,0 x 2,0 x 0,9 |
| CAF 5.0 | 5,0 | 5,0 | RS 16 | 1.025 | 50 | 4.450 | 2.150 | 2.300 | 3,0 x 2,0 x 0,9 |
| CAF 6.0 | 6,0 | 6,0 | RD 16 | 1.315 | 50 | 5.000 | 2.200 | 2.200 | 3,5 x 2,0 x 0,9 |
| CAF 6.0 | 6,0 | 6,0 | RT 16 | 1.370 | 50 | 5.000 | 2.200 | 2.450 | 3,5 x 2,0 x 0,9 |
| CAF 6.0 | 6,0 | 6,0 | RS+RD 16 | 1.400 | 50 | 5.200 | 2.250 | 2.400 | 3,5 x 2,0 x 0,9 |
| CAF 6.0 | 6,0 | 6,0 | RS+RT 16 | 1.510 | 50 | 5.200 | 2.200 | 2.500 | 3,5 x 2,0 x 0,9 |
| CAF 6.0 | 6,0 | 6,0 | RS+RS 16 | 1.325 | 50 | 5.200 | 2.200 | 2.400 | 3,5 x 2,0 x 0,9 |
| CAF 8.0 | 6,0 | 8,0 | RD 16 | 1.425 | 60 | 5.000 | 2.200 | 2.600 | 3,5 x 2,0 x 1,2 |
| CAF 8.0 | 6,0 | 8,0 | RT 16 | 1.480 | 60 | 5.000 | 2.150 | 2.600 | 3,5 x 2,0 x 1,2 |
| CAF 8.0 | 6,0 | 8,0 | RS+RD 16 | 1.510 | 60 | 5.200 | 2.200 | 2.700 | 3,5 x 2,0 x 1,2 |
| CAF 8.0 | 6,0 | 8,0 | RS+RT 16 | 1.620 | 60 | 5.200 | 2.150 | 2.800 | 3,5 x 2,0 x 1,2 |
| CAF 8.0 | 6,0 | 8,0 | RS+RS 16 | 1.440 | 60 | 5.200 | 2.150 | 2.700 | 3,5 x 2,0 x 1,2 |