



Mistura com Qualidade!

- ▶ Caixa de carga e carenagem da fresa carregadora construída em aço inox;
- ▶ O VFTM 2.5 com carregador, possui acionamento totalmente hidráulico, com bomba acoplada diretamente na TDP do trator, acionando: rosca vertical interna, fresa carregadora, comporta dosadora e esteira;
- ▶ Rosca vertical interna acionada através de um motor hidráulico acoplado a um redutor;
- ▶ O VFTM 2.5 sem carregador, utiliza o comando hidráulico do trator para acionamento da rosca vertical interna, comporta dosadora e esteira.

Opcionais

- ▶ Descarga dupla.
- ▶ Esteira de descarga.
- ▶ Levante hidráulico.
- ▶ Balança eletrônica com ou sem fórmulas de dietas.
- ▶ Fundo revestido em aço inox.
- ▶ Acionamento hidráulico da contrafaca.



Ideal para realizar desensilagem, mistura e corte de fibras e matéria seca variadas, além de possibilitar descarga uniforme da mistura.

COM CARREGADOR

O diferencial deste equipamento é o sistema de acionamento totalmente hidráulico em um circuito fechado (não há mistura de óleo trator/máquina), sem fazer uso do convencional cardan.



SEM CARREGADOR

O acionamento do equipamento ocorre via comando hidráulico do trator, também não se fazendo necessário o uso do acionamento via cardan.



Especificações Técnicas

Modelo	Capacidade (t)	Capacidade (m³)	Carregador	Rodado	Potência	Peso (Kg)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
VFTM 2.5	1,2	2,0	COM	RS 14	30 - 40 (CV)	1.190	3.690	1.675	2.025
VFTM 2.5	1,2	2,0	SEM	RS 14	40 (L/min)	740	2.820	1.700	1.850

• Obs.: A capacidade máxima em toneladas descrita acima, pode variar de acordo com a densidade e o tipo de produto utilizado.

COM CARREGADOR



Ideal para realizar desensilagem, mistura e corte de fibras e matéria seca variadas, além de possibilitar descarga uniforme da mistura.



SEM CARREGADOR



SISTEMA DE CARREGAMENTO

Atua na largura total do vagão, equipado com rolo/fresa desensiladora e rolo lançador, que auxiliam no carregamento de todo material fresado, evitando repicagem e mantendo a fibra curta em seu tamanho original.



Mistura com Qualidade!

- ▶ Facas de corte da rosca desenvolvidas para garantir uma longa vida útil;
- ▶ Caixa de carga e carenagem da fresa carregadora construída em aço inox;
- ▶ Sistema de pesagem independente, fixado somente na caixa de carga, isolando outras variáveis que possam interferir na pesagem da dieta formulada;
- ▶ Possui todos comandos hidráulicos independente, com acionamento através de cardan.

Opcionais

- ▶ Descarga dupla.
- ▶ Esteira de descarga.
- ▶ Levante hidráulico.
- ▶ Fundo revestido em aço inox.
- ▶ Balança eletrônica.
- ▶ Acionamento hidráulico das contrafacas.
- ▶ Rosca inox.
- ▶ Imã na rosca de mistura.

Especificações Técnicas

Modelo	Capacidade (t)	Capacidade (m³)	Carregador	Rodado	Potência (CV)	Peso (Kg)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
VFTM 3.5	2,0	3,5	COM	RS 15	50 - 60	2.870	4.740	2.050	2.400
VFTM 3.5	2,0	3,5	SEM	RS 15	50 - 60	1.660	3.700	1.950	2.260
VFTM 3.5	2,0	3,5	COM	RS 16.5	50 - 60	3.500	4.780	2.440	2.500
VFTM 3.5	2,0	3,5	SEM	RS 16.5	50 - 60	1.500	3.770	2.800	2.800
VFTM 6.0	3,5	6,0	COM	RS 16.5	70	3.500	4.995	2.450	2.650
VFTM 6.0	3,5	6,0	SEM	RS 16.5	70	2.360	3.985	2.450	2.400
VFTM 6.0	3,5	6,0	COM	RS 15.5	70	3.465	5.100	2.700	2.600
VFTM 6.0	3,5	6,0	SEM	RS 15.5	70	2.300	4.050	2.700	2.500
VFTM 9.0	4,5	8,5	COM	RS 15.5	90	4.000	5.350	2.600	2.950
VFTM 9.0	4,5	8,5	SEM	RS 15.5	90	2.450	4.200	2.600	2.800

• Obs.: A capacidade máxima em toneladas descrita acima, pode variar de acordo com a densidade e o tipo de produto utilizado.

