

Misturador de ração, feno e forragens com fibra curta ou média em forma de silagem.



Mistura com Qualidade!

- Proporciona a mistura homogênea dos ingredientes utilizados na dieta animal;
- Sistema de mistura composto de rotor duplo, escalonado em seções que proporcionam o tombamento suave, sincronizado com movimento alternado de duas roscas helicoidais horizontais posicionadas paralelamente ao rotor de mistura;
- Caixa construída em inox;
- Com certificação da NR 12.



Opcionais

- Caixa de carga construída em aço carbono e fundo inox.
- Balança eletrônica.
- Placa magnética na bica de descarga.
- Kit suspensão VFMT 9.0 a 24.0.
- Raspador em polipropileno.



Especificações Técnicas

Modelo	Capacidade (t)	(m³)	Rodado	Potência (CV)	Peso (Kg)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
VFMT 4.5	2,1	4,0	RS 15	55	1.750	4.100	2.250	2.150
VFMT 4.5	2,1	4,0	RS 15.5	55	1.800	4.100	2.250	2.200
VFMT 6.0	2,8	6,0	RS 15.5	60	3.165	4.900	2.700	2.450
VFMT 6.0	2,8	6,0	RT 15.5	60	3.400	4.900	2.750	2.550
VFMT 9.0	4,0	9,0	RS 22.5	70	4.300	5.900	2.750	2.550
VFMT 9.0	4,0	9,0	RT 15.5	70	4.125	5.900	2.750	2.550
VFMT 9.0	4,0	9,0	RT 15.5*	70	4.400	5.900	2.750	2.750
VFMT 12.0	5,7	12,0	RS 22.5	85	5.950	6.050	3.050	2.850
VFMT 12.0	5,7	12,0	RT 15.5	85	5.900	6.050	3.250	3.000
VFMT 12.0	5,7	12,0	RT 15.5*	85	6.400	6.050	3.200	3.000
VFMT 14.0	6,6	14,0	RT 22.5	100	7.000	6.850	3.050	3.000
VFMT 14.0	6,6	14,0	RT 22.5*	100	8.200	6.850	3.250	3.050
VFMT 18.0	8,5	18,0	RD 22.5	110	8.000	6.850	3.450	3.150
VFMT 18.0	8,5	18,0	RT 22.5	110	9.100	6.850	3.400	3.300
VFMT 18.0	8,5	18,0	RT 22.5*	110	9.550	6.850	3.400	3.200
VFMT 24.0	11,4	24,0	RT 22.5*	180	11.300	7.000	3.600	3.500

* Equipado com kit suspensão

• Obs.: A capacidade máxima em toneladas descrita acima, pode variar de acordo com a densidade e o tipo de produto utilizado.