

CRUZERA RETA PADRÃO SANITARIO EM AÇO INOX AISI 304 & 316L

Cruzeta em aço inox para distribuição do fluxo em até quatro direções a 90° em tubulações sanitárias. Acabamento polido interno e externo, com superfície lisa que evita acúmulo de resíduos e facilita a higienização — ideal para linhas de alimentos, bebidas, laticínios e farmacêutica. Fabricada em AISI 304 ou 316L, extremidades para solda (OD), disponível nas bitolas de 1/2" a 6"

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: cruzeta de 4 vias, ângulos de 90° entre todas as saídas
- Ângulo da derivação: 90°.
- Tipo de conexão: solda (butt weld) ou com terminais DIN, RJT, SMS ou Tri-Clamp(TC).
- Modelo longo - maior distância centro a face, para melhor fluxo e soldagem.
- Espessura de parede: 1,5 a 2,00 mm.
- Acabamento interno: $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Pressão de trabalho: Até 10 BAR.
- Norma de referência: ASTM A270 - Matéria-prima.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Em conformidade com as normas sanitárias 3A.
- Configuração: 4 vias a 90°
- Ângulo da derivação: 90°.
- Modelo: longo - distância centro a face maior, para melhor fluxo e soldagem.
- Material: AISI 304 & 316L.
- Padrão OD Sanitário.
- Acabamento Polido Sanitário – Interno e Externo.
- Conexões: Tipo solda OD ou com terminais nas normas DIN, RJT, SMS e Tri-Clamp(TC).
- Bitolas: 1/2" a 6".




010114

CRUZETA RETA

PADRÃO SANITÁRIO



DIMENSIONAL



Ø	ØD	L	L2	T
1/2"	12.70	95.20	47.60	1.50
3/4"	19.10	95.20	47.60	1.50
1"	25.40	95.20	47.60	1.50
1.1/4"	31.80	104.80	52.40	1.50
1.1/2"	38.10	114.40	57.20	1.50
2"	50.80	152.40	76.20	1.50
2.1/2"	63.50	152.40	76.20	2.00
3"	76.20	165.20	82.60	2.00
4"	101.60	196.80	98.40	2.00
5"	127.00	265.00	132.50	2.00
6"	152.40	286.00	143.00	2.00

