

# Características Técnicas

## Wallbox Pro



Elétricos		
Potência de saída	7kW	22kW
Tensão de entrada	230 VAC - P + N + PE	400 VAC - 3P + N + PE
Frequência de entrada	50/60Hz	
Corrente máxima de saída	32A (ajustável)	
Interface e Controle		
Número de conectores	1	
Tipo de conectores	Tipo 1, Tipo 2, GB/T e Socket	
Tela	Tela de 4,6" de alto brilho sensível ao toque	
RFID	ISO 14443A, MIFARE DESFire Ev1	
Idioma	Português / Inglês / Espanhol	
Coneção com internet	Ethernet, 4G e Wifi	
Padrão de comunicação	OCPP 1.6	
Modo de operação	Online, offline, plug & charge e free card	
Ambiente		
Grau de proteção	IP65   IK10	
Temperatura de operação	-30°C~50°C	
Altitude	≤ 2000m (> 2000m decaimento)	
Humidade	5~95% (sem condensação)	
Geral		
Tamanho do cabo	5m (personalizável)	
Modo de instalação	Fixa na parede ou em totem	
Dimensões	285 x 150 x 410mm	
Peso	8 kg	
Segurança e regulação		
Detectão e proteção	Medição direta de energia (classe B), proteção contra superaquecimento, fuga de corrente, proteção de isolamento, proteção de curto circuito, sobre/sub tensão, proteção de sobrecorrente, proteção contra surtos	
Certificações	IEC61851, CE	