



GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

Solis-EPM-5G

Gerenciador de Potência Exportada Solis

Inteligente & forte

- Controle simultâneo de 20 inversores Solis

Economia e alta precisão

- Monitore simultaneamente os dados operacionais de 20 inversores Solis, economizando no custo do sistema e monitoramento
- A precisão do controle é de até 1%, o que melhora a taxa de uso espontâneo do sistema

Amigável e compatível

- Suporta acesso simultâneo de inversores Solis com diferentes potências
- Monitore a geração de energia e o consumo de carga em todos os momentos

Modelo:

Solis-EPM1-5G

Solis-EPM3-5G-PRO




Visão em 360°



Folha de Dados

Solis-EPM-5G

Modelo	Solis-EPM1-5G	Solis-EPM3-5G-PRO					
Entrada CA							
Tensão nominal	1/N/PE, 230 V	1/N/PE, 230 V; 3/(N)/PE, 400 V; 3/PE, 480 V					
Faixa de tensão de entrada	100 ~ 300 V (L-N)	100 ~ 300 V (L-N); 175 ~ 519 V (L-L)					
Intervalo de frequência	45 ~ 65 Hz						
Comunicação							
Comunicação do inversor	Modbus						
Comunicação com o inversor	RS485 (cabeado)						
Máximo número de inversores para comunicação	20	20 (Recomendado)					
Monitoramento	WiFi / 4G / LAN Stick (Opcional)	WiFi / 4G / LAN Stick (Opcional)					
Dados gerais							
Faixa de temperatura ambiente de operação	-25 ~ +60°C						
Umidade relativa	5% ~ 95%						
Altitude máx de operação	2000 m						
Grau de proteção (IP)	IP65						
Grau de poluição	PD2 (interno), PD3 (externo)						
Categoria de sobretensão	III						
Consumo próprio	< 6 W	< 6 W					
Dimensões (L × A × P)	364 × 276 × 114 mm	364 × 276 × 114 mm					
Peso	2.1 kg (Sem TC, Medidor de Energia)	2.1 kg (Sem TC, Medidor de Energia)					
Conexão CA	Terminal de conexão rápida						
Tela	LCD						
Medidor inteligente	Não	Fase dividida: AGF-AE-D Trifásico: ADL3000-E-B					
Conexão de TC	Terminal de plugue						
Especificação do TC	Monofásico: Padrão (100 / 5 A ou 300 / 5 A)	Fase dividida: Padrão (200 / 40 mA) Trifásico: Opcional (Corrente do secundário de 5 A)					
Precisão do controle de potência	1%Pn						
Características							
Função de FailSafe	Sim						
Atualização remota	Sim						
Especificação do TC							
	Especificação	Dimensões (mm)			Tamanho do furo (mm)		Razão
		W	H	D	a	e	
	CT-30×20-100 A	90	114	40	22	32	100:5 A
	CT-60×40-300 A	114	140	36	42	62	300:5 A
	CT-80×40-600 A	122	162	40	42	82	600:5 A
	CT-80×40-1000 A	122	162	40	42	82	1000:5 A
	CT-160×80-2000 A	184	254	52	82	162	2000:5 A
	CT-160×80-3000 A	184	254	52	82	162	3000:5 A

Modelos de inversores da Canadian compatíveis com o EPM Solis -
EPM3-5G-PRO

• CSI-15KTL-GI-LFL • CSI-15K-T400GL01-E • CSI-15K-T400GL03-E • CSI-15K-T220GL03-E • CSI-17K-T400GL03-E • CSI-20KTL-GI-FL • CSI-20KTL-GI-LFL • CSI-20K-T400GL01-E • CSI-20K-T400GL03-E • CSI-20K-T220GL03-E • CSI-25KTL-GI-FL • CSI-25KTL-GI-L • CSI-25K-T400GL02-E • CSI-25K-T400GL03-E • CSI-25K-T220GL03-E • CSI-30KTL-GI-FL • CSI-30KTL-GI-L • CSI-30K-T400GL02-E • CSI-30K-T400GL03-E • CSI-30K-T220GL03-E • CSI-33K-T400GL03-E	• CSI-36K-T400GL03-E • CSI-40KTL-GI-HFL • CSI-40KTL-GI-FL • CSI-40K-T400GL02-E • CSI-40K-T500GL02-E • CSI-40K-T400GL03-E • CSI-50KTL-GI • CSI-50KTL-GI-HFL • CSI-50K-T500GL02-E • CSI-50K-T400GL03-E • CSI-50K-T500GL03-E • CSI-60KTL-GI-H • CSI-60KTL-GI • CSI-60K-T400GL03-E • CSI-60K-T500GL03-E • CSI-75K-T400GL02-E • CSI-75K-T400GL03-E • CSI-100K-T400GL02-E • CSI-100K-T400GL03-E • CSI-110K-T400GL02-E • CSI-110K-T400GL03-E
---	---