

Modelo: SGVG4R0T4

Potência de saída máxima	5,5 cv (4 kW)
Tensão de entrada Vcc	300~750 V
Tensão de entrada Vca	380 V - R+S+T
Frequência de entrada	50/60 Hz
Corrente máx. entrada CA	10,5 A
Tensão de saída Vca	0~380 V - U+V+W
Corrente máx. saída CA	9,5 A
Frequência máx. saída	0~320 Hz
Dimensões AxLxP	105X165X161,4 mm

Modelo: SGVG4R0SS2

Potência de saída máxima	5,5 cv (4 kW)
Tensão de entrada Vcc	200~400 V
Corrente máx. entrada CC	63 A
Tensão de entrada Vca	220 V - L+N
Frequência de entrada	50/60 Hz
Corrente máx. entrada CA	32,8 A
Tensão de saída Vca	0~220 - U+V+W
Corrente máx. saída CA	17 A
Frequência máx. saída	0~320 Hz
Dimensões LxAxP	145x230x177,4 mm

Modelo: SGVG4R0S2

Potência de saída máxima	5,5 cv (4 kW)
Tensão de entrada Vcc	200~400 V
Tensão de entrada Vca	220 V - L+N
Frequência de entrada	50/60 Hz
Corrente máx. entrada CA	32,8 A
Tensão de saída Vca	0~220 - U+V+W
Corrente máx. saída CA	17 A
Frequência máx. saída	0~320 Hz
Dimensões LxAxP	145X230X177,4 mm